

DUPLEX INTERCOM SYSTEMS TELEVOX

OPEN GESPREKS-SYSTEEM VOOR GELIJKTIJDIGE ONDERLINGE GESPREKKEN. De toepassings gebieden van het TELEVOX duplex systeem zijn nagenoeg onbegrensd. Men treft ze aan in diverse industrietakken. Speciaal bij werkzaamheden onder moeilijke omstandigheden, zoals in b.v. de Petro Chemische Industrie.

OSH-DX - Serie INBOUW CENTRAAL POST



OSH-DX/10S



OSH-DX/10S-4D/B

- **OSH-DX/10S** Aansluiting voor : KVK-.. , Headset/micro , Ext. speaker.
- **OSH-DX/14S** Aansluiting voor : 4 Leeflijnen , Headset/micro , Ext. speaker.
- **OSH-DX/16S** Aansluiting voor : 6 Leeflijnen , Headset/micro , Ext. speaker.
- ◇ **OSH-DX/10S-4D/B** Ansl. voor : 4 Leeflijnen , KVK-.. , Headset/micro , Ext. speaker, Echter met druktoetsen. Deze dienen om individuele gesprekken te voeren met de vier leeflijnen, aangesloten op de Sub-Centraalpost **KVK-3VSP/30S-4R**.
- Voedingsspanning: **24VDC**.
- Audio vermogen: 10/15 Watt.
- Luidspreker 10/15W , omschakelbaar naar Headset/micro.
- Afm.: Front: H96 x B192 x D180 mm. Inbouwgat: H90 x B190 x D160 + Plug 75 mm.
- **IP-44**
- **Andere voedingsspanningen op aanvraag leverbaar.**
- **Opties:** - Microfoon op zwanehals voor rumoerige ruimten.
- Voedingsspanning 12VDC

POR-OSH - Serie PORTABLE CENTRAAL POST



POR-OSH/10S

- **POR-OSH/10S** Aansluiting voor : KVK-.. , Headset/micro , Portable voeding PS-.../POR.
- Voedingsspanning: **24VDC**.
- Audio vermogen: 10/15 Watt.
- Luidspreker 10/15W , omschakelbaar naar Headset/micro.
- Afm.: Front: H160 x B240 x D120 mm.
- **IP-66**
- **Andere voedingsspanningen op aanvraag leverbaar.**

PS.- Serie VOEDINGEN



PS-60/DX-2.5



PS-6024/POR

- **PS-60/DX-2.5** OSH-DX/14S of 16S 100-240V, 50/60Hz, 24VDC, 60W, IP-44
- **PS-100/DX-4.5** OSH-DX/10S 230(115)V, 50/60Hz, 24VDC, 100W, IP-44
- **PS-6024/POR** OSH-POR/10S Portable 100-240V, 50/60Hz, 24VDC, 60W, IP-66
- **PS-10024/POR** OSH-POR/10S Portable 230(115)V, 50/60Hz, 24VDC, 100W, IP-66

KVK - Serie PORTABLE SUB-CENTRALE COMMUNICATIE UNIT



KVK-3VSP/10S

- **KVK-2VSP/10S** Aansluiting voor : OSH , 2 Leeflijnen , Headset/micro.
- **KVK-3VSP/10S** Aansluiting voor : OSH , 3 Leeflijnen , Headset/micro.
- **KVK-4VSP/10S** Aansluiting voor : OSH , 4 Leeflijnen , Headset/micro.
- ◇ **KVK-3VSP/30S-4R** Aansluiting voor : OSH-DX/10S-4D/B , 4 Leeflijnen , Headset/micro, Echter met bediening, voor vier leeflijnen vanaf Centraal post **OSH-DX/10S-4D/B**.
- Gebruik in combinatie met centraalpost OSH-.../10S.
- Voedingsspanning vanuit de centraalpost OSH-.../10S : **24VDC**.
- Afm.: H160 x B240 x D120mm.
- **IP-66**
- **Opties:** - Meerdere aansluitingen voor leeflijnen.
- Luidspreker 10/15Watt.
- Audio power: 10/15Watt.

ACCESSOIRES DUPLEX SYSTEEM



IMR-MIC3



KT-22
KTH-22 met helm.



HSH-72S-5M




MA15-XLR-5M



LH-075S-5M



HS-72S-5M



B4M-2B51F

- **IMR-MIC3**, Microfoon voor Oxygenmask.
- **KT-22**, Koptelefoon met spiraalsnoer en plug 2pol. - 1pin.
- **KTH-22**, Idem als KT-22, Echter met Veiligheids helm.
- **LH-075S-5M**, Headset/Micro voor OSH en KVK, 5 mtr. snoer + plug.
- **HS-72S-5M**, Headset/Micro voor OSH en KVK, 5 mtr. snoer + plug, voor rumoerige ruimten.
- **HSH-72S-5M** Idem als HS72S-5M, Echter met een Veiligheids helm + Snoer schakelaar.
- **MA15-XLR-5M**, WD. Externe hoornluidspreker voor OSH-DX/ , 10/15W, IP-67, 5 mtr. snoer.
- **B4M-2B51F**, Tweesprong koppelsnoer tussen Leeflijn en Mic Oxygenmask / Koptelefoon.
- **VK-75TA/B7-..M**, Koppel kabel tussen OSH en KVK.
- **VK-25PPTA-B4-..M**, Leeflijn (verleng-) kabels. Ook leverbaar op Haspels.

