

POWER INTERCOM SYSTEMEN VOOR INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN. **TELEVOX**

CAP - Serie



CAP-4N-ID-2P-12V

CAP-2LN-KRN

Daar waar een glasheldere luidsprekende verbinding noodzakelijk is.

Portable industriële intercom voor passieve subposten:

- CAP-2N-ID 2 Kanalen, 2 Draads.
- CAP-2N-ID-2P 2 Kanalen, Twee aangesloten posten kunnen tegelijk afgeluisterd worden.
- CAP-4N-ID-2P-12V 2 Kanalen, Twee aangesloten posten kunnen tegelijk afgeluisterd worden, voorzien van een 12V accu - 7Ah.

- Audio Output: 15 Watt. - Voedingsspanning: 100-230VAC - 50/60Hz.

Afm.: Kast: H220 x B300 x D160 mm.

Kraan intercom voor passieve subposten, Geschikt voor aansluiting via 2 sleepringen:

- CAP-2LN-KRN 2 Kanalen, 2 Draads + massa tbv. oproep.
- CAP-2LN-KRN/M Idem, met aansluiting voor microfoon en voetdruktroets.

- Signaal Oproep vanaf Subposten.
- Audio Output: 15/20 Watt. - Voedingsspanning: 100-230VAC - 50/60Hz.

Afm.: Kast: H220 x B300 x D160 mm.

■ **Opties:**

- Voedingsspanning: 24VDC.
- Ontstoring-circuit voor installaties met THYRISTOR besturing.

CP - Serie

UNIVERSEEL OPBOUW CENTRAAL POST



CP1598

Daar waar een glasheldere luidsprekende verbinding noodzakelijk is, speciaal in vochtige/ruwe/stoffige omstandigheden.

Zoals: Brugkranen, Schepen, Hoogwerkers, Ladder wagens (brandweer), e.d.

- CP1598-12 12VDC IP65
- CP1598-24 24VDC IP65
- DIVERSE UITVOERINGEN LEVERBAAR.

Afm.: B120 x H240 x D100 mm.

■ **Bovenstaande modellen:**

- Audio Output: 15 Watt.
- Voedingsspanning: 12 of 24VDC.
- Aansluiting voor Luidsprekers en/of Microfoons.
- In WD. macrolon behuizing, IP-65.

■ **Optie:** Voedingsspanning, 24VAC, 230VAC, etc.

DO - Serie PORTABLE CENTRAAL POST



DO9-22

Portable hoofdpost met een herlaadbare accu 12V - 7Ah.
Geschikt voor communicatie met Duikers en voor de Petro-Chemische Industrie,
(i.v.m. Persluchtmaskers).

Duiker intercom:

- DO9-22 Communicatie hoofdpost met plug BND aansluiting 3 of 4 polig.
- M-3/DO-B7M Vochtbestendig handmicrofoon met Spreektoets, Snoer / Plug, Aluminium.

Technische gegevens:

Audio vermogen : 10W.
Duiker + Headset : 10 - 100mW.
Accu : 12V - 7Ah.
230VAC zekering : 4 Amp, 5 x 20 mm, Op de Front.
Intercom zekering : 2 Amp, 5 x 20 mm, (2x) Op Relais Print.
Voedingsspanning : 100-230VAC - 50/60Hz.
Afmetingen in (mm) : H220 x B300 x D160.
Gewicht : 7,4 kg.
Behuizing : Polyester kast met glasvezel versterkt.

Nederlandse Elektronika Maatschappij B.V.

Radonstraat 179
2718 SV
Zoetermeer

Telefoon : 079-3617555
Telefax : 079-3619555
E-mail : info@nem-imrex.nl

TELEVOX

NEM - Imrex